

Europäische Sicherheitsstufen für Bügelschlösser nach EN 12320

Anforderungen	1	2	3	4	5	6	
Mindestanzahl möglicher Schließungsvarianten	300	1000	2500	5000	10000	20000	
Zugkraft Bügel/Zuhaltung	3	5	15	30	70	100	kN
Verwindungsfestigkeit Bügel/Zuhaltung	40	100	200	450	1200	2500	Nm
Schneidefestigkeit Bügel/Zuhaltung	6	15	25	35	70	100	kN
Schlag auf den Bügel/Zuhaltung (Gewicht/kg x Höhe/m) Testtemperatur			1,25 x 0,8 -20°C	3,05 x 1,0 -20°C	6,55 x 1,4 -40°C	7,15 x 1,5 -40°C	5x
Schlag auf das Schlossgehäuse (Gewicht/kg x Höhe/m) Testtemperatur			1,25 x 0,8 -20°C	3,05 x 1,0 -20°C	6,55 x 1,4 -40°C	7,15 x 1,5 -40°C	5x
Belastung auf den Schließesatz			4	5	10	15	kN
Bohren				2	4	8	Min
Sägen				2	4	8	Min
Drehwiderstand des Schließesatzes			5	15	20	30	Nm

**ABLOY
PL 330/25E**

**ABLOY
PL 350/25E**